

Anlage 1 - Beladungsliste GW-Verpflegung

Vom Bieter auszufüllen !

Gr	Gegenstand	nach	Stück- masse	Stück- zahl	GM kg	KG	Angabe Lagerort	Ergänzende Angaben
1 Schutzkleidung und Schutzgerät								
1.01	Warnkleidung (Weste), Klasse 2 mit Rückenaufschrift	DIN EN ISO 20471	0,50	3	1,50	G		
2 Löschgerät								
2.01	Feuerlöscher 55A 233B C als Aufladelöcher mit KFZ-Halterung	DIN EN 3 (alle Teile)	11,00	2	22,00	G		
2.02	Fettbrand-Aufladefeuerslöcher mit 6l Schaummittel und einer Leistungsklasse von mind. 21A - 113B - F75; frostsicher bis -30°C	DIN EN 3 (alle Teile)	12,00	1	12,00	G		
3 Organisation und Dokumentation								
3.01	Dokumentenmappe mit integriertem Klemmbrett aus Polyestergewebe mit PVC Beschichtung, PAX Organizer oder gleichwertig		0,65	2	1,30	G		
3.02	Kugelschreiber (blau)		0,05	2	0,10	G		
3.03	Schreibblock DIN A4 kariert		0,10	1	0,10	G		
4 Schläuche, Armaturen und Zubehör								
4.01	Trinkwasserstandrohr aus Edelstahl mit Systemtrenner BA, und Entnahmemarmatur 2 x 3/4" mit Kupplungen Storz D mit Deckel an Kette	EN 1717 DVGW, KTW	15,00	1	15,00	G		
4.02	Anschlußarmatur für Überflurhydranten; B-Storz drehbar, Systemtrenner BA und Entnahmemarmatur 2 x 3/4" mit Kupplungen Storz D mit Deckel an Kette	EN 1717 DVGW, KTW		1	0,00	G		
4.03	Unterflurhydrantenschlüssel			1	0,00	G		
4.04	Überflurhydrantenschlüssel			1	0,00	G		
4.05	Kupplungsschlüssel Storz B			1	0,00	G		
4.06	Kupplungsschlüssel Storz D			2	0,00	G		
4.07	Übergangsstück Kupplung Storz D auf GEKA 3/4"	DVGW, KTW, Trinkw- VO		1	0,00	G		
4.08	Trinkwasserschlauch formstabil 3/4" blau, beidseitig Kupplung Storz D mit Deckel an Kette; Länge 20 m	DVGW, KTW, Trinkw- VO		2	0,00	G		
4.09	Schlauchhandkarre für 40 m Trinkwasserschlauch 3/4"		5,00	1	5,00	G		
4.10	Trinkwasserschlauch formstabil 3/4" blau, beidseitig Kupplung Storz D mit Deckel an Kette; Länge 5 m	DVGW, KTW, Trinkw- VO		4	0,00	G		

Gr	Gegenstand	nach	Stück- masse	Stück- zahl	GM kg	KG	Angabe Lagerort	Ergänzende Angaben
4.11	Trinkwasserschlauch Saugschlauch 3/4" blau, beidseitig Kupplung Storz D mit Deckel an Kette; zur Verbindung von IBC und Hauswasserwerk, Länge 5 m	DVGW, KTW, Trinkw-VO		1	0,00	G		
4.12	Wasserabgabeverteiler mind. 4fach 3/4", Kupplung Storz D mit Deckel an Kette; einzeln abschließbar, auf Stützen	DVGW, KTW, Trinkw-VO		2	0,00	G		
4.13	Gastro Handbrause mit Betätigungshebel mit Feststellbügel für Dauerbetrieb, Kupplung Storz D	DVGW, KTW, Trinkw-VO		1	0,00	G		
4.14	Abwasserschlauch mind. 1", formstabil, Länge mind. 20 m, Kupplung GEKA 1", dauerhaft gekennzeichnet "Abwasser", nicht blau		3,00	2	6,00	G		
5 Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät								
5.01	Sanitätsrucksack "Erstversorgung" aus Polyestergewebe mit PVC Beschichtung (Planengewebe) und Füllung nach DIN 13155 sowie WaterJel Set Basic	DIN 13155	4,50	1	4,50	G		
5.02	Krankenhausdecke etwa 1.900 x 1.400 mm (LxB) in wiederverwendbarer Schutzhülle		1,80	1	1,80	G		
5.03	Wundpflaster im Spender, für HACCP Bereiche geeignet		0,10	1	0,10	G		
6 Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät								
6.01	Handleuchte mit Kfz- Ladehalterung, LedLensor P7R oder vergleichbar		0,50	1	0,50	G		
6.02	Handscheinwerfer mit Blei-Vlies-Akku, LED-Leuchtmittel und Kfz-Ladehalterung		3,00	2	6,00	G		
6.03	Flächenleuchte LED 360° in Box, mind. IP 65, Lichtstrom mind. 50.000 Lumen, mit Aufnahme für Aufsteckzapfen DIN 14640 und Aufhängeöse, mind. 10 m Anschlussleitung mit Stecker Schuko IP 67		15,00	1	15,00	G		
6.04	Stativ, auf mindestens 4,70 m Höhe ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640, mit Sturmverspannung		15,00	1	15,00	G		
6.05	Leitungsroller 230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Anschlussstecker und Steckdosen Schutzart IP68 (230 V) Zuleitung: Leitung H07RN-F3x2,5 nach DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21), Länge: 50 m, mit Stecker DIN 49443, 16 A 250 V Abgang: 3 Steckdosen DIN 49442, 2P+PE, 16 A 250 V	DIN EN 61316	20,00	1	20,00	G		

Gr	Gegenstand	nach	Stück- masse	Stück- zahl	GM kg	KG	Angabe Lagerort	Ergänzende Angaben
6.06	Leitungsroller 400V/230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Anschlussstecker und Steckdosen Schutzart IP68 (230 V) bzw. IP67 (400 V) Zuleitung: Leitung H07RN-F5x2,5 nach DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21), Länge: 50 m, mit CEE-Stecker 5 x 16 A/400 V Abgang: 1 CEE-Steckdose 5 x 16 A/400 V, 3 Steckdosen DIN 49442, 2P+PE, 16 A 250 V	DIN EN 61316	20,00	1	20,00	G		
6.07	Schutzkontakt-Stromverteiler 230 V Schuko IP 68 mit Aufhängebügel, Zuleitung: Leitung H07RN-F3x2,5; Abgang: 3 Steckdosen DIN 49442, 2P+PE, 16 A 250 V		1,50	2	3,00	G		
6.08	ortsveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtung (PRCD); Form 1; 230V 16A, 0,03A, zweipolig mit etwa 0,8m Leitung, Schutzart Stecker IP44 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), Kupplung in IP67 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1)	DIN SPEC 14660	0,50	1	0,50	G		
6.09	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, Höhe mind. 500 mm	BAST TL-Leitkegel	1,00	4	4,00	G		

7 Arbeitsgerät

7.01	betriebsbereiter Stromerzeuger, mind. 13,0 kVA, E-Start mit Zubehör und Ladeanschluss BEOS, gekapselt, max. Schallleistungspegel LWA 96 dB(A)	DIN 14685-1	150,00	1	150,00	G		
7.02	Abgasschlauch DIN 14572 - 50 x 2.500 mm	DIN 14572	4,00	1	4,00	G		
7.03	Kanisterbetankungsset für Stromerzeuger, bestehend aus Kraftstoffentnahmelanze und gelben Blechkanister 20 l "Benzin" mit GHS Kennzeichnung und mit flexiblem Ausgussstutzen	DIN 7274	26,00	1	26,00	G		
7.04	Sackkarre, klappbar, Tragfähigkeit mind. 100 daN		12,00	1	12,00	G		
7.05	Kraftstoffkanister "Diesel", 20 l, als Blechkanister, mit GHS Kennzeichnung und mit flexiblen Ausgussstutzen für das Fahrzeug, Lagerung nicht auf der Ladefläche		26,00	1	26,00	G		

8 Handwerkszeug und Messgerät

8.01	Klauenbeil	DIN 5131	1,10	1	1,10	G		
8.02	Bügelsäge BX	DIN 20142	1,50	1	1,50	G		
8.03	Kreuzhacke, 1,5 kg, mit Hackenstiel DIN 6437-850-76	DIN 20 109-3	2,50	1	2,50	G		
8.04	Bolzenschneider (Schneidleistung mind. 12mm)	-	3,00	1	3,00	G		
8.05	Pionierschaufel (Doppelfeder-Ballastschaufel) mit einer Blattgröße von etwa 300 mm x 240 mm, CY-Stiel, Länge etwa 960 mm		4,00	1	4,00	G		
8.06	Paar Schachthaken 500 mm lang		2,00	1	2,00	G		

Gr	Gegenstand	nach	Stück- masse	Stück- zahl	GM kg	KG	Angabe Lagerort	Ergänzende Angaben
8.07	Schlüsselsatz, bestehend aus Dreikant und Pollerschlüssel		1,00	1	1,00	G		
9 Sondergerät								
9.01	Abschleppseil, abgestimmt auf die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges, 5m lang mit rotem Warntuch 200x200mm (handelsübliche Ausführung)		6,6	1	6,60	G		
9.02	Nothammer mit integriertem Gurtmesser mit Halterung im FR		0,5	1	0,50	G		
9.03	Schild „Hygienebereich - Betreten verboten“, mind. 600 x 300 mm, mit Schilderhalter in standfester, schwerer Ausführung		0,25	2	0,50	G		
9.04	Karton Folienabspermband, Breite etwa 80 mm, Länge etwa 500 m, beidseitig rot-weiß gestreift, aus Polyethylen, im Abrollkarton.		4	2	8,00	G		
9.05	Stütze für Folienabspermband, Länge etwa 1.000 mm, verzinkt, einseitig angespitzt		3,6	5	18,00	G		
9.06	Fuß für Stütze, verzinkt, standfeste schwere Ausführung, gelagert in entnehmbaren Lagerungsbehältern		6	5	30,00	G		
9.07	Vielzweckleiter 4-teilig	DIN EN 131	5	1	5,00	G		
9.08	Bandmaß Glasfaser, Länge mind. 15 m		0,2	1	0,20	G		
9.09	BAGinBOX Kunststoff IBC Behälter, faltbar, geeignet zum Trinkwassertransport mittels sterilem Inliner, Volumen mind. 1.000 l, mit allen notwendigen Befüll- und Entnahmemarmaturen, DVGW Kupplung Storz D		100	1	100,00	G		
9.10	steriler Inliner mit ca. 1.000 l Volumen für IBC zum Trinkwassertransport	DVGW, KTW, Trinkw-VO	2	5	10,00	G		
9.11	Satz Ladungssicherungsmaterial, geeignet zur Ladungssicherung des gefüllten IBC Behälters		5	1	5,00	G		
9.12	Trinkwasserkanister ca. 20 l, lebensmittelecht, Verschlusskappe mit Band, beschriftet "Trinkwasser"		0,2	10	2,00	G		
9.13	Verschlusskappe mit zerlegbarem Hahn, passend zu Trinkwasserkanister	DVGW, KTW, Trinkw-VO	0,04	3	0,12	G		

Gr	Gegenstand	nach	Stück- masse	Stück- zahl	GM kg	KG	Angabe Lagerort	Ergänzende Angaben
9.14	<p>Mobile Handwaschstation-Ausgabe; fester Stand ggf. durch Dreibeinstativ; bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handdesinfektionsspender mit 1.000 ml Desinfektionslösung - Flüssigseifenspender mit 1.000 ml Flüssigseife - Papierhandtuchspender mit 250 Papierhandtüchern und 500 Stück Ersatz - zwei Handwaschbecken mit Abflussverschluss und Anschlussmöglichkeit eines mobilen Abwasserbehälters - ein Abwasserbehälter, Fassungsvermögen 30 Liter mit Schlauchverbindung als Abwasserleitung für beide Handwaschbecken - vier Frischwasserkanistern mit Ablaufhahn, Fassungsvermögen je Kanister 10 Liter; Möglichkeit der Einhängbarkeit von jeweils zwei Kanistern über den Handwaschbecken - zwei Handbürsten aus Kunststoff; in Halterung gelagert 		20	1	20,00	G		
9.15	<p>Handwaschstation-Personal mit Handwaschbecken aus Edelstahl mit Entnahmearmatur in einem korrosionsarmen Gestell,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wassertank mind. 19l; z.B. Eurobox - entnehmbarer Abwassertank mind. 19l; z.B. Eurobox - ggf. Fußpumpe zur Wasserförderung - Erhitzung des Frischwassers auf ca. 37°C mittels 230 V-Heizung inkl. Verbrühschutz, mit Anschlusskabel Schuko IP 67 Länge ca. 5 m - Flüssigseifenspender - Handdesinfektionsspender - Papierhandtuchspender - Handwaschbürste 		20	1	20,00	G		
9.16	<p>Klappbarer Tisch als Essenausgabe, aus korrosionsarmen Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Höhe Tischoberkante mind. 745 mm - Länge Tischfläche zw. 1.100 mm und 1.200 mm - Breite Tischfläche mind. 700 mm - Tischoberfläche hygienisch und abwaschbar - Tragkraft mind. 50 daN <p>vorzugsweise Festzelttisch mit verzinkten und breiten Beschlägen, mit Edelstahltischplattenaufgabe oder vergleichbar</p>		5	4	20,00	G		

Gr	Gegenstand	nach	Stück- masse	Stück- zahl	GM kg	KG	Angabe Lagerort	Ergänzende Angaben
9.17	Transportabler, faltbarer Spuckschutz angepasst an Ausgabetisch, zur lösbaren Befestigung am Tisch, geeignet zur geschützten Essenausgabe aus GN/Speisentransportbehälter, mit Schutztasche		2,5	2	5,00	G		
9.18	Arbeitstisch zur Lebensmittelzubereitung aus rostfreiem Edelstahl, angepasst zur Halterung zwischen zwei Rollcontainern in einer Höhe zwischen 800 - 850 mm: - Breite mind. 1.500 mm - Tiefe mind. 600 mm - Tragkraft mind. 150 daN - mit dreiseitiger Aufkantung		15	2	30,00	G		
9.19	Spültischstation mit Spülwanne und Ablage aus korrosionsfestem Material, angepasst zur Halterung zwischen zwei Rollcontainern in einer Höhe zwischen 800 - 850 mm: - Breite mind. 1.500 mm - Tiefe mind. 600 mm - Tragkraft mind. 150 daN - mit dreiseitiger Aufkantung - Spülwanne ca. (BxTxH): 800 x 500 x 300 mm, mit Standrohrventil - flexibler Abwasserschlauch zur Einleitung der Abwässer in den Abwasserbehälter des RC Abwasser - Gastro-Geschirrabrause mit Wasserhahn, Durchfluss mind. 16 l/min mit Tragfeder und KW-Anschluss Kupplung Storz D mit Deckel an Kette und Zugentlastung für Schlauchverbindung		15	1	15,00	G		
9.20	Abwasserbehälter mit Deckel und Abwassertauchpumpe zum Betrieb im Rollcontainer für den Spültisch; - korrosionsarmes Material - geeignet für Spülküchenabwässer (Fett, Feststoffe Korndurchmesser wie Abflusssieb etc.) - schmutzwasserunempfindliche automatische Steuerung des Abpumpvorgangs - Anschluss GEKA 1" - 230 V, Anschlussleitung Länge 5m, Schuko IP 68 H07RN-F3x2,5		10	1	10,00	G		

Gr	Gegenstand	nach	Stück- masse	Stück- zahl	GM kg	KG	Angabe Lagerort	Ergänzende Angaben
9.21	Hauswasserwerk 230 V, Anschlussleitung Länge 5m, Schuko IP 68 H07RN-F3x2,5; mit Eintritt/Austritt-Wasseranschlüssen Kupplung Storz D mit Deckel an Kette; zur Druckerhöhung und Förderung aus IBC Behälter, in Tragrahmen - Qmin 60 l/min bei Ausgangsdruck 5 bar	DVGW, KTW	15	1	15,00	G		
9.22	Abfall-/Müllsackständern mit Klemmring und Deckel für Müllsäcke bis 120l, schwere Ausführung, Gestell verzinkt, zerlegbar		3,75	4	15,00	G		
9.23	Abfallsäcke - Verpackungseinheit 10 Stück (gerollt) - Fassungsvermögen je Sack mind. 80 Liter - mit einer Dicke von ca. 142 µm		1	2	2,00	G		
9.24	Gastro Kühlschrank aus Edelstahl, 230V, Anschlussleitung Länge 5m, Schuko IP 68 H07RN-F3x2,5, nutzbarer Inhalt mind. 600l, mind. 5 verstellbare Roste, 3 verstellbare Edelstahl schienen, Kapazität: mind. 8 x GN 2/1 Behälter, Temperaturbereich: ca. -1 ° C bis + 8 °C, mit Lüfter und Innenbeleuchtung; Temperaturanzeige, geeignet für Umgebungstemperaturen bis mind. 30°C, selbstschließende, abschließbare Tür; dauerhaft montiert auf einem rollbaren Grundgestell mit Totmann-Bremshebel		135	1	135,00	G		
9.25	Küchen/Ausgabezelt als Aluminium-Gerüstzelt, Grundfläche mind. 32 m² (8 m x 4 m), Stehhöhe mind. 2,30 m, Zeltbahn aus PU-beschichtetem Polyestergewebe; leicht montierbar und schnell aufbaubar, mind. zwei verschliessbare Tür- und Fensteröffnungen; Bodenbelag aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe mit Verbindung zu den Seitenwänden; Mitteltrennwand; Nutzung des Zeltes muss auch ohne Bodenbelag möglich sein; Türöffnung muss Durchfahrt mit Rollcontainern ermöglichen; Durchgangshöhe mind. 2,10 m; passender Anschluss für Zeltheizungslutte, Befestigungsmöglichkeit für Zeltinnenbeleuchtung; Reparaturset; Lanco FRZ 84 oder gleichwertig		90	1	90,00	G		
9.26	Zubehörsatz zum Abspannen und Sichern des Zeltes - Abspannleinen - Heringe - Hammer - Ballastsäcke aus verschweisstem Planenstoff zum Befestigen an den Zeltstützfüßen		50	1	50,00	G		

Gr	Gegenstand	nach	Stück- masse	Stück- zahl	GM kg	KG	Angabe Lagerort	Ergänzende Angaben
9.27	Zeltleuchten LED mit Notlichtfunktion, Leistung für mind. 300 Lux im gesamten Zelt, mit Netzanschlussleitung eingangsseitig HO7RN-F3G 1,5 ² mit Stecker (Schuko) IP 68, ausgangsseitig mit Anbaudose (Schuko) IP 68, Befestigungsmöglichkeit mit 2 Aufhängegurten je Leuchte aus Gewebeland mit Klemmverschluss vorzugsweise Setolite ALDEBARAN Serie 1000 oder gleichwertig		1,5	4	6,00	G		
9.28	Zeltheizgerät mit Thermostat und Kraftstoff-Entnahmelanze, 230 V mit mind. 5m Netzanschlussleitung HO7RN-F3G 1,5 ² mit Stecker (Schuko) IP 68, Heizleistung angepasst an die Größe des Küchenzeltes, Brennstoffversorgung aus Dieselkanister 20l mit Entnahmelanze; Lutte, Länge mind.5 m, mit Anschluss an Küchenzelt		25	1	25,00	G		
9.29	Kraftstoffkanister "Diesel", 20 l, als Blechkanister, mit GHS Kennzeichnung und mit flexiblen Ausgussstutzen, in Gehäusefarbe des Zeltheizgerätes		13	2	26,00	G		
9.30	Querbalken zur Ladungssicherung mit Halterung		2,5	2	5,00	G		
9.31	Längsbalken zur Ladungssicherung mit Halterung		5	1	5,00	G		
9.32	Schlauchbrücke 2B-H oder vergleichbar		12	3	36,00	G		
9.33	Satz Gleitschutzketten, passend zur Bereifung, Schnellmontageeinrichtung		40	1	40,00	G		
9.34	Festzeltgarnitur, lackiert mit folgenden Maßen: 1x Tisch, mind.1.080 x 500 x 770 mm (LxBxH), 2x Bank, mind. 1.080 x 270 x 480 mm (LxBxH)		30	20	600,00	G		
9.35	Festzeltgarnitur, lackiert mit folgenden Maßen: 1x Tisch, mind.1.080 x 500 x 770 mm (LxBxH) 2x Bank mit Rückenlehne, mind. 1.080 x 270 x 480 mm (LxBxH)		30	1	30,00	G		
9.36	Handhubwagen zum Transport von Europalletten; Gabellänge mind. 1.150 mm; mind. 2.000 kg Tragkraft, Lenkrad-Material Vollgummi, Gabelrollenausstattung Tandem, Gabelrollenmaterial Polyurethan (PU), Schnellhubfunktion bis 120 kg, ausgestattet mit Feststellbremse, Lenkeinschlag mindestens 210°, Hubhöhe mind. 190 mm; Handhydraulik wartungsfrei und öl - und wasserundurchlässig; Hydraulikpumpe langlebig und für Dauereinsatz geeignet		70	1	70,00	G		

Gr	Gegenstand	nach	Stück- masse	Stück- zahl	GM kg	KG	Angabe Lagerort	Ergänzende Angaben
10 Küchenausstattung								
10.01	Speisentransportbehälter 26 l aus Kunststoff, - mit Deckelhalterung für Schaumlöffel und Schöpfkelle - geeignet zum Einhängen von GN-Behältern 1/1, bis 200 mm Tiefe - stabile Klippverschlüsse - spülmaschinenfest	HACCP	7,50	6	45,00	G		
10.02	GN Behälter mit Deckel, Gummidichtung und Ventil 1/1			4	0,00	G		
10.03	GN Behälter mit Deckel, Gummidichtung und Ventil 1/2			4	0,00	G		
10.04	Schrank Thermoport mit Frontbefüllung - Fassungsvermögen: ca. 52 Liter - unbeheizt - isoliert - Bügelverschluss - mit 4 normalen Einsätzen, Größe GN1/1, jeweils 100 mm Tiefe, mit Deckel und Gummidichtung - Abmessungen ca. 435 x 610 x 561 mm (BxTxH)		13,00	2	26,00	G		
10.05	Fahrbare Transporteinrichtung mit zwei Lenkrollen, mit Feststellvorrichtung und zwei Bockrollen, geeignet für den Transport der Schrankthermoporte		10,00	1	10,00	G		
10.06	Rundfilterkaffeemaschine Bartscher PRO II 100T, inkl. 100 Rundfilter, Entkalker oder gleichwertig		5,00	1	5,00	G		
10.07	Filterkaffeemaschine Bartscher Aurora 22 mit 2 Stück Isolierkannen 2 L, inkl. 100 Korbfilter, Entkalker oder gleichwertig		8,00	1	8,00	G		
10.08	Isolierter Getränkebehälter - ca. 20 Liter, für heiße und kalte Getränke, aus Kunststoff (2 Stück jeweils in einer anderen Farbe), spülmaschinenfest, mit nicht rostenden Verschlüssen; mit tropfsicherem, zurückgesetzten Ausgussahn		2,00	4	8,00	G		
10.09	Meßbecher aus Polypropylen, transparent - je 1 Liter Fassungsvermögen, 1/4 Liter Teilung - mit 100 ml Skalierung - Öl-, benzin- und säurebeständig - Einsatzbereich -10 °C bis +120 °C - spülmaschinengeeignet - lebensmittelecht			2	0,00	G		

Gr	Gegenstand	nach	Stück- masse	Stück- zahl	GM kg	KG	Angabe Lagerort	Ergänzende Angaben
10.10	Meßbecher aus Polypropylen, transparent - mit 0,5 Liter Fassungsvermögen - mit 100 ml Skalierung - Öl-, benzin- und säurebeständig - Einsatzbereich -10 °C bis +120 °C - spülmaschinengeeignet - lebensmittelecht			1	0,00	G		
10.11	Kochlöffel ca. 300 mm lang, Löffeldurchmesser ca. 60 mm - spülmaschinenbeständig - temperaturbeständig von -40° bis 220°C - geruchs- und geschmacksneutral - lebensmittelecht u. lebensmittelrechtlich zugelassen - für hohe Belastungen geeignet - Standardfarbe weiß			1	0,00	G		
10.12	Kochlöffel ca. 380 mm lang, Löffeldurchmesser ca. 70 mm - spülmaschinenbeständig - temperaturbeständig von -40° bis 220°C - geruchs- und geschmacksneutral - lebensmittelecht u. lebensmittelrechtlich zugelassen - für hohe Belastungen geeignet - Standardfarbe weiß			1	0,00	G		
10.13	Kochlöffel ca. 450 mm lang, Löffeldurchmesser ca. 80 mm - spülmaschinenbeständig - temperaturbeständig von -40° bis 220°C - geruchs- und geschmacksneutral - lebensmittelecht u. lebensmittelrechtlich zugelassen - für hohe Belastungen geeignet - Standardfarbe weiß			5	0,00	G		
10.14	Haarsieb aus 18/8-18/10 Edelstahl (rostfrei) - mit doppelter Gaze und breitem Rand - Durchmesser ca. 250 mm - spülmaschinengeeignet - für hohe Belastungen geeignet - mit Griffen - mit Stiel und Auflage			1	0,00	G		
10.15	Lochsieb GN 1/1 mit Griffen			2	0,00	G		

Gr	Gegenstand	nach	Stück- masse	Stück- zahl	GM kg	KG	Angabe Lagerort	Ergänzende Angaben
10.16	Rührspatel gelocht, aus rostfreiem 18/8-18/10 Edelstahl oder Polyethylen - schwere Ausführung - mit Lochung - Länge etwa 750 mm - spülmaschinengeeignet - für hohe Belastungen geeignet			1	0,00	G		
10.17	Schöpfkelle - fugenlos aus einem Stück gearbeitet - geeignet zum Aufhängen - schwere Ausführung Inhalt: 0,4 Liter - spülmaschinenfest - aus rostfreiem 18/8-18/10 Edelstahl - für hohe Belastungen geeignet			3	0,00	G		
10.18	Schöpfkelle - fugenlos aus einem Stück gearbeitet - schwere Ausführung - geeignet zum Aufhängen - Inhalt: 0,25 Liter - spülmaschinenfest - aus rostfreiem 18/8-18/10 Edelstahl - für hohe Belastungen geeignet			3	0,00	G		
10.19	Schaumlöffel - aus rostfreiem 18/8-18/10 Edelstahl - schwere Ausführung - geeignet zum Aufhängen - spülmaschinenfest - für hohe Belastungen geeignet - Stiellänge: mind. 410 mm - Durchmesser: 200 mm			1	0,00	G		
10.20	Schaumlöffel - aus rostfreiem 18/8-18/10 Edelstahl - schwere Ausführung - geeignet zum Aufhängen - spülmaschinenfest - für hohe Belastungen geeignet - Durchmesser: 130 mm			2	0,00	G		
10.21	Zitronenpresse - mit Auffangbehälter 0,25 l - aus Edelstahl 18/10			1	0,00	G		

Gr	Gegenstand	nach	Stück- masse	Stück- zahl	GM kg	KG	Angabe Lagerort	Ergänzende Angaben
10.22	Grillzange - Länge etwa 300 mm - Greiffläche geriffelt - aus Edelstahl 18/10			2	0,00	G		
10.23	Fleischzange - Länge mind. 300 mm - gerändelte Grifffläche - aus Edelstahl 18/10			2	0,00	G		
10.24	Fleischgabel - aus rostfreiem 18/10 Edelstahl - mit Hakenstiel - für hohe Belastungen geeignet - Gesamtlänge ca. 500 mm			2	0,00	G		
10.25	große Flaschenbürste; Maße etwa 500 x 50 mm (LxB)			1	0,00	G		
10.26	große Flaschenbürste; Maße etwa 500 x 20 mm (LxB)			1	0,00	G		
10.27	Flaschenöffner aus rostfreiem Chromnickelstahl - mit Hohlgriff u. Aufhängevorrichtung - Länge ca. 180 mm			1	0,00	G		
10.28	Digitales Lebensmitteleinstechthermometer - Einstechsonde 120 mm - Messbereich -50 °C- +300°C - Ergonomisches Gehäuse - Graduierung: 0,1 °C - automatisch Abschaltung nach 10 Minuten			1	0,00	G		
10.29	Schneidbrett - aus Polyethylen DIN 66075 - mit Saftrille - mit Griffmulde u. Gummistopper - stabile, antibakterielle Ausführung - Abmessungen je Platte/Brett ca. 450 x 300 x 20 mm (LxBxH) - jeweils in einer anderen Farbe			4	0,00	G		
10.30	Schneidbrett - aus Polyethylen DIN 66075 - mit Saftrille - mit Griffmulde u. Gummistopper - stabile, antibakterielle Ausführung - Abmessungen je Platte/Brett ca. 600 x 400 x 20 mm (LxBxH) - Farbe weiß			1	0,00	G		

Gr	Gegenstand	nach	Stück- masse	Stück- zahl	GM kg	KG	Angabe Lagerort	Ergänzende Angaben
10.31	Abtropfgestell für Schneidbretter - aus Edelstahl			1	0,00	G		
10.32	Schüssel aus Edelstahl; Inhalt mind. 9 Liter			2	0,00	G		
10.33	Schüssel aus Edelstahl; Inhalt mind. 4 Liter			2	0,00	G		
10.34	Dosenöffner aus rostfreiem Edelstahl - für Dosen bis mind. 400 mm Höhe - hoch beanspruchbar - mit Tischplattenbefestigung - geeignet für Klemm- oder Schraubenbefestigung (Edelstahlbasis und Klammer im Lieferumfang enthalten)			1	0,00	G		
10.35	Schneebesen aus rostfreiem Edelstahl - spülmaschinengeeignet - mit Hängeöse; ca. 400 mm lang - für hohe Belastungen geeignet - dicker Draht; 8-drahtig			1	0,00	G		
10.36	Schneebesen aus rostfreiem Edelstahl: - spülmaschinengeeignet - mit Hängeöse; ca. 250 mm lang - für hohe Belastungen geeignet - dicker Draht; 8-drahtig			3	0,00	G		
10.37	Handschöpfer aus rostfreiem 18/8-18/10 Edelstahl: - mit Schüttrand und Griff - spülmaschinengeeignet - für hohe Belastungen geeignet - Durchmesser: 200 mm Inhalt: 2,0 Liter			1	0,00	G		
10.38	Handschöpfer aus rostfreiem 18/8-18/10 Edelstahl: - mit Schüttrand und Griff - spülmaschinengeeignet - für hohe Belastungen geeignet - Durchmesser: 180 mm Inhalt: 1,5 Liter			1	0,00	G		
10.39	Trichter aus rostfreiem Edelstahl: - mit Griff - mit Seitennut zur Ableitung der Behälterluft - spülmaschinengeeignet - für hohe Belastungen geeignet - Ø ca.: Durchlauf 18 mm; Ø ca. : Innen 290 mm, - Höhe 330 mm - Fassungsvermögen 6 Liter			1	0,00	G		

Gr	Gegenstand	nach	Stück- masse	Stück- zahl	GM kg	KG	Angabe Lagerort	Ergänzende Angaben
10.40	Eimer mit Ausgiesser, aus rostfreiem Edelstahl: - mit Griff - Fassungsvermögen mind. 9 Liter			1	0,00	G		
10.41	Messertasche für bis zu 13 Messer - robuste u. leicht zu reinigende Nylon-Tasche - mit Klettbandverschluss - formstabil			1	0,00	G		
10.42	Kochmesser mit Klinge aus rostfreiem Edelstahl: - Klingenlänge ca. 250 mm, - mit Kunststoffgriff, Farbe Gelb - für hohe Belastungen geeignet - spülmaschinengeeignet und einfach zu schärfen			1	0,00	G		
10.43	Kochmesser mit Klinge aus rostfreiem Edelstahl: - Klingenlänge ca. 160 mm, - mit Kunststoffgriff, Farbe Gelb - für hohe Belastungen geeignet - spülmaschinengeeignet und einfach zu schärfen			1	0,00	G		
10.44	Stechmesser/Ausbeinmesser in extra schwerer Profi-Qualität: - Klingenlänge ca. 160 mm - aus vollgeschmiedetem rostfreiem Stahl - mit Kunststoffgriff, Farbe Rot - für hohe Belastungen geeignet - spülmaschinengeeignet und einfach zu schärfen			1	0,00	G		
10.45	Brotmesser mit Wellenschliffklinge aus rostfreiem Edelstahl: - Klingenlänge ca. 200 mm - mit Kunststoffgriff - für hohe Belastungen geeignet - spülmaschinengeeignet			1	0,00	G		
10.46	Schälmesser mit Klinge aus rostfreiem Edelstahl: - Klingenlänge je Messer ca. 75 mm - mit Kunststoffgriff, Farbe Grün - für hohe Belastungen geeignet - spülmaschinengeeignet und einfach zu schärfen			2	0,00	G		
10.47	Schälmesser mit Klinge aus rostfreiem Edelstahl: - Klingenlänge je Messer ca. 90 mm - mit Kunststoffgriff, Farbe Grün - für hohe Belastungen geeignet - spülmaschinengeeignet und einfach zu schärfen			1	0,00	G		

Gr	Gegenstand	nach	Stück- masse	Stück- zahl	GM kg	KG	Angabe Lagerort	Ergänzende Angaben
10.48	Gemüsemesser mit Klinge aus rostfreiem Edelstahl - Klingenlänge je Messer ca. 120 mm - mit Kunststoffgriff, Farbe Grün - für hohe Belastungen geeignet - spülmaschinengeeignet und einfach zu schärfen			1	0,00	G		
10.49	Buttermesser mit Klinge aus rostfreiem Edelstahl			3	0,00	G		
10.50	Stechschutzhandschuh mit Stulpe - Größe 10 - Lebensmittel geeignet			2	0,00	G		
10.51	Sparschäler aus rostfreiem Edelstahl			2	0,00	G		
10.52	Wiegemesser mit Klinge aus rostfreiem Edelstahl			1	0,00	G		
10.53	Pfannenmesser aus flexiblem Klingenstahl (0,8 mm): - seidenmatt poliert - vernieteter u. verschweißter Griff aus Kunststoff - schwere Profi-Qualität - für hohe Belastungen geeignet - Spatelmaß ca. 200 x 75 mm, Länge gesamt ca. 370 mm			1	0,00	G		
10.54	Winkelpalette/Bratenheber aus starrem, rostfreiem Edelstahl: - perforiert, seidenmatt poliert - 7 mm Lochung, stark angewinkeltes Blatt - Spatelmaß ca. 200 x 75 mm, Länge gesamt ca. 400 mm - mit ABS-Griff - für hohe Belastungen geeignet - extra schwere Qualität			1	0,00	G		
10.55	Hackmesser aus rostfreiem Edelstahl - Länge ca. 300 mm			1	0,00	G		
10.56	Wetzstahl mit Klingenlänge ca. 250 mm: - Gesamtlänge ca. 400 mm - Standardzug rund - aus Chrom-Vanadium, hart verchromt - schwarzer ABS-Griff mit Fingerschutz u. Ring - Stahl Ø ca. 12,5 mm - schwere Profiqualität			1	0,00	G		
10.57	Nitril-Einweghandschuhe - Lebensmittel geeignet - Karton, mind. 100 Paar			1	0,00	G		

Gr	Gegenstand	nach	Stück- masse	Stück- zahl	GM kg	KG	Angabe Lagerort	Ergänzende Angaben
10.58	Küchenschere aus rostfreiem Edelstahl: - hochwertigem Kunststoff - vielseitiger u. praktischer Einsatz - Länge ca.: 210 mm - mit Aushebenagel zur besseren Reinigung - für hohe Belastungen geeignet			1	0,00	G		
10.59	Vacuum-Frischhaltedose mit Deckel: - aus PP (Kunststoff) - mit Ventil und Silikondichtung - je Dose Ø ca. 135 mm, Höhe ca. 130 mm, - Inhalt 1,0 Liter je Dose - für hohe Belastungen geeignet - spülmaschinengeeignet			8	0,00	G		
10.60	Tassen für Heißgetränke - Inhalt je Tasse 0,18 Liter - Tasse mit einfacher Wand und Henkel - umweltfreundliche Einwegvariante (kein Kunststoff)			1000	0,00	G		
10.61	Trinkbecher für Kaltgetränke - Inhalt je Becher 25 cl (0,25 Liter) - für heiße und kalte Getränke geeignet - umweltfreundliche Einwegvariante (kein Kunststoff)			1000	0,00	G		
10.62	Suppenschale - Inhalt je Schale 750 ml - runde Form, mit Ohren (Haltegriffe) zum Festhalten - umweltfreundliche stabile Einwegvariante (kein Kunststoff)			500	0,00	G		
10.63	eckige Pappteller mit Anfasser - Maße je Teller ca. 80 mm x 210 mm - Farbe weiß - umweltfreundliche Einwegvariante (kein Kunststoff)			500	0,00	G		
10.64	runde Pappteller - Durchmesser ca.: 230 mm - Farbe: weiß - umweltfreundliche Einwegvariante (kein Kunststoff)			500	0,00	G		
10.65	Messer - sehr stabil - 175 mm lang - umweltfreundliche Einwegvariante (kein Kunststoff)			1000	0,00	G		

Gr	Gegenstand	nach	Stück- masse	Stück- zahl	GM kg	KG	Angabe Lagerort	Ergänzende Angaben
10.66	Esstlöffel - sehr stabil - ca. 175 mm lang - umweltfreundliche Einwegvariante (kein Kunststoff)			1000	0,00	G		
10.67	Gabel - sehr stabil - ca. 175 mm lang umweltfreundliche Einwegvariante (kein Kunststoff)			1000	0,00	G		
10.68	Rührstäbchen - sehr stabil - ca. 110 mm lang - umweltfreundliche Einwegvariante (kein Kunststoff)			1000	0,00	G		
10.69	Besteckbehälter aus Edelstahl mit 4 Stück entnehmbare Köcher			1	0,00	G		
10.70	Servietten - Zelltuch-Serviette - jede Serviette 2-lagig - Größe je Serviette ca. 330 x 330 mm - Farbe weiß			1000	0,00	G		
10.71	Servietten Spender aus Edelstahl, mit einem Fassungsvermögen für mind. 400 Stück			1	0,00	G		
10.72	Geschirrtücher aus 100 % Baumwolle: - mit einem Gewicht von ca. 180 g/qm - waschbar bis 60° C - robuste Qualität - fusselarm - saugfähig - schnell trocknend - mit Aufhängeöse - Abmessungen: ca. 700 x 500 mm (LxB)		0,08	12	1,00	G		
10.73	klassische Spültücher aus 100 % Baumwolle: - Größe ca. 310 x 500 mm - saugfähig - maschinenwaschbar - langlebig			6	0,00	G		
10.74	Handtuch aus 100 % Baumwolle: - Größe ca. 500 x 500 mm - saugfähig - maschinenwaschbar - langlebig			6	0,00	G		

Gr	Gegenstand	nach	Stück- masse	Stück- zahl	GM kg	KG	Angabe Lagerort	Ergänzende Angaben
10.75	Putzbürste mit Griff - aus Kunststoff - robust, für hohe Belastungen geeignet			1	0,00	G		
10.76	Scheuerschwamm - reinigungsstarke Scheuerseite - Saugstarke Viskoseseite - absorbiert bis zum 15-fachen des Eigengewichtes - extra griffige Form - extrem lange haltbar			4	0,00	G		
10.77	Flächenreinigungs- und Desinfektionsmittel Quartasept - flüssiges Konzentrat zur Desinfektion u. Reinigung von Flächen aller Art - auf Basis einer Kombination quaternärer Ammoniumver- bindungen u. Aminderivaten - geeignet für alle Bereiche der Lebensmittelver/bearbeitung - aldehydfrei, farbstoff- und parfümfrei - gute Löslichkeit von Fett- und Ölverschmutzungen - rückstandslos abspülbar - wirksam gegen Bakterien (inkl. Salmonellen, Listerien) - im Kanister 2 Liter			1	0,00	G		
10.78	Eimer mit Deckel - aus Kunststoff - Abmessungen je Eimer ca. Ø 260 mm, Höhe 270 mm - Inhalt je Eimer 10 Liter - für hohe Belastungen geeignet			3	0,00	G		
10.79	Fleischkasten E2, leer	DIN 55423		4	0,00	G		

Gesamtmasse Beladung

1945,42 kg

Die Grundanforderungen der Anlage 1 mit einem "G" müssen
vollständig erfüllt werden.

!

Ja, werden voll erfüllt